

HF-77高速遠距人臉辨識機



HF-77採用全新人臉辨識演算法，它支援人臉辨識和手掌辨識，容量大辨識速度快並改善各方面的安全性能。

採用非接觸辨識技術可辨識戴口罩的人臉，有效解決了防疫問題，具有活體檢測功能，可以有效防止員工拿照片或影片辨識。

重要的是，辨識速度極快，每人均可在1秒左右辨識完成。

博金科技有限公司
829高雄市湖內區中山路一段301巷60號
Mail:bokingtec@gmail.com



詳細規格

螢幕	5 英吋 彩色觸碰螢幕
人臉容量	6,000
指紋容量	6,000
卡片容量	10,000
考勤記錄容量	200,000
通訊連線方式	TCP/IP、WiFi、USB
標準功能	工作碼、定時響鈴、自動狀態轉換、9 碼員編、主動傳輸(選配)、照相
硬體	900MHz CPU、記憶體 512MB、RAM / 8G Flash、2MP 鏡頭、內建補光燈
作業平台	Linux
門禁控制接點	門鎖控制接點、門位點偵測、開門按鈕、警報輸出
支援軟體	標準版差勤軟體、WEB 版管理系統
電源	DC 12V 3A
驗證速度	≤1 sec
工作溫度	0°C- 45°C
機器尺寸	91.93*202.93*21.5mm (長×寬×厚)

特點

- ★ 全新人臉辨識技術，應用環境廣泛不受光線影響
- ★ 非接觸式人臉辨識及戴口罩也能辨識的特點，有效改善衛生狀況
- ★ 防欺騙演算法，可有效防止照片、影像來做辨識
- ★ 具備補光燈，在光線不足的環境下也能有效辨識
- ★ 多種驗證方式：人臉/手掌/指紋/感應卡/密碼
- ★ 口罩檢測；戴口罩可進行臉部驗證
- ★ 辨識距離大幅延長至2m米
- ★ 內建Wi-Fi模組、2.4G 無線頻段，IEEE 802.11b/g
- ★ 主動傳輸功能：設備可以透過網路，主動將考勤記錄、人員資料傳輸至指定伺服器，方便多台設備及遠端管理。
- ★ 直觀且令人驚嘆的圖型化介面設計。
- ★ 界面操作採用模塊化分層設計。更簡單，更好，更合乎邏輯